



## 三星NASA系统到BACnet MS/TP

货号: IN485SAM001R000

该网关实现三星NASA系统与BACnet MS/TP控制系统之间的全双向通信。



三星到BACnet MS/TP - 1台室内机

### 特点和优点

- ✓ 与三星合作设计，并获得UL和BTL认证  
确保专业建筑自动化环境中的可靠性。
- ✓ 支持双重设定点（DSP）功能  
通过将供暖和制冷温度同时设置，只需一步配置就能节省时间。
- ✓ 维护与故障监控  
防止系统停机，延长三星暖通空调系统的整体寿命。
- ✓ 已集成超过40个通信信号点  
监控所有关键三星室内机功能。
- ✓ 可配置于 BACnet MS/TP 和 Modbus RTU  
通过单一网关覆盖多个协议，减少仓库库存。
- ✓ 自动清洁和无风支持  
在您的集成项目中加入三星最先进的功能。
- ✓ 与三星控制器共存  
可通过网关经BMS集中控制，同时也可使用三星控制器进行本地操作。
- ✓ 内置DIP开关配置  
无需复杂的软件工具，快速设置网关。



## 常规

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 容量          | 1 indoor unit                                                                                     |
| 净宽 (mm)     | 53                                                                                                |
| 净高 (mm)     | 93                                                                                                |
| 净深 (mm)     | 58                                                                                                |
| 净重 (g)      | 78                                                                                                |
| 包装宽度 (mm)   | 135                                                                                               |
| 包装高度 (mm)   | 90                                                                                                |
| 填充深度 (mm)   | 100                                                                                               |
| 包装重量 (g)    | 216                                                                                               |
| 工作温度 °C Min | 0°                                                                                                |
| 工作温度 °C Max | 70°                                                                                               |
| 储存温度 °C min | -20                                                                                               |
| 储存温度 °C Max | 85                                                                                                |
| 功耗 (W)      | 12伏直流 - 105mA                                                                                     |
| 配置          | 拨码开关                                                                                              |
| 安装条件        | 该网关设计用于安装在机柜内部。若设备安装在机柜外部，则必须始终采取预防措施，以防止对设备造成静电放电。在机柜内进行作业时（例如进行调整、设置开关等），接触设备前必须始终遵循标准的防静电预防措施。 |
| AC 型号兼容性    | Samsung NASA systems                                                                              |
| 交付内容        | Intesis 网关和安装手册。                                                                                  |
| 外壳材料        | 塑料                                                                                                |



| 常规     |                         |
|--------|-------------------------|
| 保修（年）  | 3 years                 |
| 包装材料   | 硬纸板                     |
| 标识和状态  |                         |
| 产品 ID  | IN485SAM001R000_BAC_SAM |
| 前任     | INBACSAM001R100         |
| 原产国    | 西班牙                     |
| 海关编码   | 8517620000              |
| 双重用途   | 不                       |
| 物理特征   |                         |
| LED指示灯 | 2 次通讯状态。                |
| 包含电池   | 不                       |
| 认证和标准  |                         |
| 产品认证信息 | CE, CB, UKPSTI, UL, BTL |
| WEEE类别 | IT和电信设备                 |



## 使用案例

SAMSUNG



集成示例