

三星NASA系统转Modbus RTU

货号: IN485SAM001R000

该网关实现三星NASA系统与Modbus RTU控制系统之间的全双向通信。



三星转Modbus RTU - 1台室内机

特点和优点

- ✓ **与三星合作设计，并获得UL和BTL认证**
确保专业建筑自动化环境中的可靠性。
- ✓ **支持双重设定点（DSP）功能**
通过将供暖和制冷温度同时设置，只需一步配置就能节省时间。
- ✓ **维护与故障监控**
防止系统停机，延长三星暖通空调系统的整体寿命。
- ✓ **已集成超过40个通信信号点**
监控所有关键三星室内机功能。
- ✓ **可配置于 BACnet MS/TP 和 Modbus RTU**
通过单一网关覆盖多个协议，减少仓库库存。
- ✓ **自动清洁和无风支持**
在你的集成项目中加入三星最先进的功能。
- ✓ **与三星控制器共存**
可通过网关经BMS集中控制，同时也可使用三星控制器进行本地操作。
- ✓ **内置DIP开关配置**
无需复杂的软件工具，快速设置网关。



常规

容量	1 indoor unit
净宽 (mm)	53
净高 (mm)	93
净深 (mm)	58
净重 (g)	78
包装宽度 (mm)	135
包装高度 (mm)	90
填充深度 (mm)	100
包装重量 (g)	216
工作温度 °C Min	0°
工作温度 °C Max	70°
储存温度 °C min	-20
储存温度 °C Max	85
功耗 (W)	12伏直流 - 105mA
配置	拨码开关
安装条件	该网关设计用于安装在机柜内部。若设备安装在机柜外部，则必须始终采取预防措施，以防止对设备造成静电放电。在机柜内进行作业时（例如进行调整、设置开关等），接触设备前必须始终遵循标准的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Samsung NASA systems
交付内容	Intesis 网关和安装手册。
外壳材料	塑料



常规	
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板
标识和状态	
产品 ID	IN485SAM001R000_MBS_SAM
前任	INMBSSAM001R100
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
物理特征	
LED指示灯	2 次通讯状态。
包含电池	不
认证和标准	
产品认证信息	CE, CB, UKPSTI, UL
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

SAMSUNG

Modbus



集成示例