Anybus Wireless Bolt LTE Japan Docomo - 白色版本

货号: AWB1505-B

Anybus Wireless Bolt LTE Japan Docomo - White是一款工业级路由器，旨在为固定和移动工业机器提供高速透明的互联网接入。利用具有 3G 回退功能的 LTE （4G），它可实现全面的远程监控和分析，从而延长系统正常运行时间并降低维护成本。



将工业机器连接到 4G 和/或 3G 网络。

特点和优点

总拥有成本低

由于天线和通信模块的集成设计，无需购买额外的天线或配件。

快速数据传输

下载速度高达100 Mbit/s，上传速度高达50 Mbit/s。

顶级计算机的蜂窝访问

非常适合为企业或自动化金字塔内的管理级别的机器提供蜂窝访问。

内置软件

包括防火墙、NAT、DHCP服务器和GNSS卫星定位功能（GPS、GLONASS、伽利略和北斗）。

工业设计

由于其 IP66/67 级外壳和宽工作温度范围，可承受恶劣环境。选择白顶 Sunbolt 选项，可提高 30% 的耐高温保护。

易于配置

借助基于Web的直观界面，可在几秒钟内建立无线连接。

具有 3G 回退功能的安全 LTE 连接

通过 3G 回退为 4G 网络提供安全的 LTE Cat-4 连接。Nano SIM 卡插槽允许用户使用任何支持 LTE Cat-4 的本地可用 SIM 卡。

与任何基于 TCP 或 UDP 的协议兼容

跨任何基于 TCP 或 UDP 的协议（包括 MQTT 和 OPC UA）透明地传输数据。

多合一无线通信

一体化封装，在同一单元中集成了连接器、通信处理器和集成双天线。 使用一根电缆进行供电和以太网供电（PoE） 通信。

完美搭配！

与Anybus无线桥完全兼容，Anybus无线桥是一款专为点对点应用而设计的无线产品，使您能够实施全面的无线基础设施。

易于安装

将无线螺栓直接连接到机柜或机器上，使其看起来像是安装的集成部件。或者使用螺栓底座保护器安装套件将其安装在杆子、墙壁或类似物上。

洞察您的网络

命令行界面 （CLI） 提供配置和诊断功能，提供对网络的更好控制和洞察。

Anybus Wireless Bolt LTE Japan Docomo - 白色版本



常规

相关配件	024709-B,024708-B,024707-B,AWB4006-B
净重 （g）	100
净尺寸 （mm）	68 x 75 （Ø x H） 安装面以上高度：42。
包装宽度 （mm）	132
包装高度 （mm）	83
填充深度 （mm）	122
包装重量 （g）	200
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	65
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 （W）	3.2
输入电压 （V）	11-33
以太网供电 （PoE）	37-57 伏
电源连接器	3-pole
反极性保护	是的
交付内容	Anybus 无线堡 LTE（带3 针电源螺钉连接器）快速入门指南、安全与合规表
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板

Anybus Wireless Bolt LTE Japan Docomo - 白色版本



常规

保修（年）	3

标识和状态

产品 ID	AWB1505-B
型号代码	AWB1BB
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

连接器/输入/输出	RJ45,3极螺钉连接
包含电池	不

无线特性

蜂窝标准品	LTE，回退 3G
蜂窝数据速度	下行：100 Mbit/s，上行：50Mbit/s
全球导航卫星系统（GNSS）	GPS, 格洛纳斯, 伽利略, 北斗
频率和频段	LTE：B1、B3、B4、B8、B11、B18、B19、B21

Wi-Fi 功能

净数据吞吐量	20 Mbps

认证和标准

防护等级 IP	IP66, IP67
产品认证信息	CE, FCC, IC, UL
振动和楔块	根据 IEC 60068-2-6：2007 进行正弦振动测试，并具有额外的严重性 轴数：3 相互垂直 （X：Y：Z） 持续时间：每个轴 10 个扫描周期 速度： 1 oct/min 模式：运行中 频率：5-500赫兹 排量 ±3.5 mm 加速度：2g 根据 IEC 60068-2-27：2008 进行冲击测试，并具有额外的严重性 波形：半正弦波 冲击次数：每轴 ±3 次 模式：运行中，轴±X，Y，Z 加速度：30 m/s^2 持续时间：11 毫秒。
环境	EN 301 489-1：2019 （V2.2.3） EN 61000-4-2：2009 EN 61000-4-3：2020 EN 61000-4-4：2012 EN 61000-4-5：2014/A1：2017 EN 61000-4-6：2014 EN 55032:2015 + C1