Ewon Cosy+ 4G JP

货号: EC7133N_00MA

Ewon Cosy+ 网关支持在机器设备（如 PLC、HMI）与远程工程师之间建立安全的 VPN 连接。连接通过 Talk2m 工业云服务实现，该服务具备高安全性。Ewon Cosy+ 使工业远程访问更便捷、更安全。



轻松开始工业远程访问！

特点和优点

- **在任何场景下，都能实现可靠的远程连接。**
  Ewon Cosy+ 提供多种连接选项，可在任何情况下成功部署。易于安装，无需高级 IT 知识。
- **快速节省时间和金钱**
  通过避免不必要的服务行程来优化成本。提高工程师的幸福感和生产力。
- **简单 - 无需 IT 技能**
  简单明了的设置，可在几分钟内使机器具备 IIoT 功能。非侵入式出站连接。
- **可扩展的解决方案，可适应您的需求**
  Cosy+ 和 Talk2m 提供出色的可扩展性 - 根据需要添加任意数量的设备和用户。
- **最大限度地延长机器正常运行时间和生产率**
  工业远程访问使您能够延长机器正常运行时间并提高运营效率
- **依靠先进的硬件安全性**
  内置硬件安全性（安全元件）。ISO 27001 认证、机器 LAN 隔离等。
- **高效的连接管理**
  从一个地方管理连接的所有方面（Talk2m工业云服务）。
- **成功的全球连接**
  受益于Talk2m可靠的全球基础设施，以及扩展的服务水平协议。

Ewon Cosy+ 4G JP



常规

净宽 （mm）	42
净高 （mm）	117
净深 （mm）	105
净重 （g）	225
包装宽度 （mm）	168
包装高度 （mm）	45
填充深度 （mm）	148
包装重量 （g）	289.5
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
输入电压 （V）	12-24 VDC +/-20%, LPS.
电源连接器	9-pole
配置	基于 Web 的配置：嵌入式 Web 界面，带有用于配置和维护的设置向导（无需其他软件）。基本身份验证（登录名/密码）和会话控制以确保安全。
交付内容	本产品由以下组件组成：塑料外壳中的工业网关、电源连接器、SIM 卡托盘、纸质版本的法律参考和品牌纸板箱。
不包括（在交付中）	天线
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料

Ewon Cosy+ 4G JP



常规

包装材料	硬纸板
保修（年）	3

数据特征

路由器特性	IP过滤、IP转发、NAT、端口转发、代理、路由表、DHCP客户端/服务器
VPN的	SSL UDP 或 TCP 中的 OpenVPN。
VPN 安全	远程用户和Ewon网关之间的通信使用SSL / TLS协议进行完全加密，从而确保数据的真实性，完整性和机密性。所有用户和Ewon单元都使用x509 SSL证书进行身份验证，并使用作为SSL / TLS协议密码套件一部分的强对称和非对称算法对端到端流量进行加密。

标识和状态

产品 ID	EC7133N_00MA
型号代码	O4902
前任	EC6133F
原产国	比利时
海关编码	8517699000
双重用途	不

物理特征

SD卡插槽	SD
连接器/输入/输出	1xDO：开漏极（MOSFET）200mA；隔离1.5kV， 2xDI：2个数字输入，位于Cosy+设备的绿色连接器上
广域网规范	多达 3 个端口，10/100 Mb 以太网。
LAN规格	多达 4 个端口，10/100 Mb 以太网
包含电池	是的

无线特性

天线连接器	SMA
天线	不包括
频率和频段	4G: B1, B3, B8, B18, B19, B26, B41 / 3G: B1, B6, B8, B19 自动回退至3G网络

Ewon Cosy+ 4G JP



认证和标准

符合 RoHS 规范	是的
产品认证信息	UL, RoHS
PTCRB系列	不
环境	温度 - 操作和存储测试符合以下标准： IEC 60068-2-1 冷测试 IEC 60068-2-2 干热测试 IEC 60068-2-14 温度变化 IEC 60068-2-30 循环湿热试验
振动和楔块	振动和冲击测试依据： IEC 60068-2-27 凸块 IEC 60068-2-64 振动（宽带随机） IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
其他认证	Giteki T