Ewon Cosy+以太网

货号: EC71330_00MA

Ewon Cosy+ 网关支持在机器设备（如 PLC、HMI）与远程工程师之间建立安全的 VPN 连接。连接通过 Talk2m 工业云服务实现，该服务具备高安全性。Ewon Cosy+ 使工业远程访问更便捷、更安全。



工业 VPN 网关，用于安全远程访问机器

特点和优点

在所有情况下都能成功实现远程连接

Ewon Cosy+提供多种连接选项，可在任何情况下成功部署。

轻松节省时间和金钱

通过避免不必要的维修差旅来优化成本。提高工程师的幸福感和生产力。

简单 - 无需 IT 技能

简单明了的设置，可在几分钟内使机器为 IIoT 做好准备。非侵入式出站连接。

可扩展的解决方案，可适应您的需求

Cosy+和Talk2m提供了出色的可扩展性 - 根据需要添加任意数量的设备和用户。

最大限度地延长机器正常运行时间和提高生产率

工业远程访问使您能够延长机器正常运行时间并提高运营效率。

最先进的安全性

内置硬件安全（安全芯片）。ISO 27001 认证、机器 LAN 隔离等。

高效的连接管理

从一个地方管理连接的所有方面（Talk2m工业云服务）。

成功的全球连接

受益于Talk2m可靠的全球基础设施，以及扩展的服务水平协议。

Ewon Cosy+以太网



常规

净宽 （mm）	42
净高 （mm）	117
净深 （mm）	99
净重 （g）	198
包装宽度 （mm）	168
包装高度 （mm）	45
填充深度 （mm）	148
包装重量 （g）	261
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
相对湿度	10 to 95% relative humidity (non-condensing).
输入电压 （V）	12-24 VDC +/-20%, LPS
电源连接器	9-pole
配置	基于 Web 的配置：带有用于配置和维护的设置向导的嵌入式 Web 界面（无需其他软件）。基本身份验证（登录名/密码）和会话控制以确保安全。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板

Ewon Cosy+以太网



常规

保修（年）	3

数据特征

路由器特性	IP 过滤、IP 转发、NAT、端口转发、代理、路由表、DHCP 客户端/服务器
VPN的	SSL、UDP 或 TCP 格式的 OpenVPN。
VPN 安全	远程用户和Ewon网关之间的通信使用SSL / TLS协议完全加密，从而确保数据的真实性，完整性和机密性。所有用户和Ewon设备都使用x509 SSL证书进行身份验证，端到端流量使用SSL/TLS协议密码套件中的强对称和非对称算法进行加密

标识和状态

产品 ID	EC71330_00MA
型号代码	11702,01702
前任	EC61330
原产国	立陶宛
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

SD卡插槽	SD
连接器/输入/输出	1xDO：开漏极（MOSFET）200mA；隔离1.5kV， 2xDI：2个数字输入，位于Cosy+设备的绿色连接器上
广域网规范	多达 3 个端口，10/100 Mb 以太网。
LAN规格	多达 4 个端口，10/100 Mb 以太网
包含电池	是的

认证和标准

符合 RoHS 规范	是的
产品认证信息	CE, UL, KC, RCM, FCC, IC, UKCA
UL Information	The product fulfils the requirements of: EN 62368-1:2020+A11:2020, J62368-1(2023), National standard SASO-IEC 62368-1:2020, AS/NZS 62368.1:2022, CSA/UL 62368-1:2019
PTCRB系列	不



认证和标准

环境	温度 - 操作和储存测试依据： IEC 60068-2-1 低温测试 IEC 60068-2-2 干热试验 IEC 60068-2-14 温度变化 IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据： IEC 60068-2-27 Bumps IEC 60068-2-64 振动（宽带随机） IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
WEEE类别	IT和电信设备