

Anybus CompactCom 30er- Modul PROFINET IO 2 Port

Artikelnummer: AB6221-C

Anybus CompactCom der 30er-Serie für PROFINET IO 2-Port ist eine Kommunikationsschnittstelle, die in jedes Industriegerät oder jede Maschine integriert werden kann, um die Kommunikation mit PROFINET-IO-Netzwerken zu ermöglichen. Die Modulversion enthält Konnektoren, um die Installation zu vereinfachen und Ihnen eine schnelle Markteinführung zu ermöglichen.



*Ermöglicht Automatisierungsgeräten die Kommunikation
mit PROFINET-IO-Netzwerken*

Funktionen und Vorteile

Anybus CompactCom 30er-Modul PROFINET IO 2 Port



Allgemeine

Nettobreite (mm)	50
Nettohöhe (mm)	22
Nettotiefe (mm)	52
Nettogewicht (g)	20
Verpackungsbreite (mm)	7
Verpackungshöhe (mm)	3
Verpackungstiefe (mm)	8
Gewicht inkl. Verpackung (g)	20
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	70
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Aktuelle Verbrauchsklasse (CompactCom-Serie)	B
Eingangsspannung (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
Applikationsschnittstelle	8 Bit parallel (30 ns Zugriff) UART (max. 625 kbps)
Isolation	Galvanische Trennung
Inhalt der Lieferung	M30-Modul
Montage	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
Garantie (Jahre)	1

Anybus CompactCom 30er-Modul PROFINET IO 2 Port



Identifizierung und Status

Produkt-ID	AB6221-C
Nachfolger	AB6605-D
Herkunftsland	Rumänien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	2x RJ45
LED-Anzeigen	Anzeige des Modulstatus und des Netzwerkstatus.
Formfaktor	Modul
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
RoHS-konform	Ja
Produktzertifikate	RoHS, UL
UL Information	E214107