



Anybus CompactCom 30 SERCOS III 模块，不带外壳



货号: AB6322-B

不带外壳的Anybus CompactCom 30 SERCOS III 模块是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与SERCOS III网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。

实现工业设备与SERCOS III 网络之间的通信

特点和优点

Anybus CompactCom 30 SERCOS III 模块，不带外壳



常规	
净宽 (mm)	37
净高 (mm)	16
净深 (mm)	51
净重 (g)	19
包装重量 (g)	19
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	B
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 访问) UART (最高 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1
标识和状态	
产品 ID	AB6322-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000

Anybus CompactCom 30 SERCOS III 模块，不带外壳



标识和状态	
双重用途	不
物理特征	
连接器/输入/输出	2 个 RJ45
LED指示灯	指示模块状态、网络状态和链路/活动。
外形尺寸	不带外壳的模块
包含电池	不
认证和标准	
防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
产品认证信息	RoHS, UL
UL Information	E214107