



Anybus CompactCom 30 DeviceNet 模块

货号: AB6201-B

Anybus CompactCom 30 DeviceNet是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与DeviceNet网络的通信。该模块版本包括连接器，可简化安装，帮助您加快产品上市时间。



实现工业设备和DeviceNet网络之间的通信

特点和优点



常规	
净宽 (mm)	50
净高 (mm)	22
净深 (mm)	52
净重 (g)	30
包装宽度 (mm)	8
包装高度 (mm)	3
填充深度 (mm)	7
包装重量 (g)	45
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	A
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 访问) UART (最高 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1



标识和状态

产品 ID	AB6201-B
接班人	AB6601-C
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

连接器/输入/输出	可插拔螺丝端子
LED指示灯	指示模块状态和网络状态。
外形尺寸	模块
包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
产品认证信息	RoHS, UL
UL Information	E214107