



Anybus CompactCom 30蓝牙模块，不带外壳

货号: AB6312-B

Anybus CompactCom 30蓝牙模块是一个无源模块，用作蓝牙通信的物理层转换器。作为无源模块，它不处理串行比特流。该模块使用Anybus CompactCom插槽启用透明蓝牙通道。该模块使用应用程序接口的串行通道。

实现透明的蓝牙通信



特点和优点





常规	
净宽 (mm)	37
净高 (mm)	16
净深 (mm)	51
净重 (g)	30
包装重量 (g)	30
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	A
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	RxD/TxD
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom M30无源模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1
标识和状态	
产品 ID	AB6312-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000



标识和状态

双重用途	不
------	---

物理特征

连接器/输入/输出	M12
LED指示灯	电源
外形尺寸	不带外壳的模块
包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
产品认证信息	RoHS, UL
UL Information	E214107



使用案例

