

Anybus Defender 6024 - PRO/FW

货号: ABD6024-PROFW

这是一款先进的工业安全应用设备，专门为操作技术(OT)网络提供无与伦比的保护。它拥有 NAT、路由、深度数据包检查 (DPI) 以及 VPN 服务器和客户端等强大功能的组合，能够保护 OT 资产，并在广域网上建立安全的网络连接。



具有增强路由和 VPN 功能的工业安全设备，用于 OT-SDWAN。

特点和优点

- ✓ **接口**
坚固耐用的无风扇IP50外壳设计，适用于恶劣环境,提供1个WAN千兆以太网端口，3个LAN千兆以太网端口，2个SFP插槽，支持RJ-45或光纤连接，可用于多模和单模光纤，总共有6个物理网络接口段，支持通过VLAN技术实现更多的逻辑网络段。
- ✓ **高可用性冗余**
可配置2个Defender硬件，以主动-备用模式运行，确保网络最大限度的正常运行时间，实现无缝故障切换。
- ✓ **入侵防护系统 (IPS)**
集成Snort和Suricata入侵检测和保护系统的虚拟修补功能。支持自定义签名。
- ✓ **丰富的网络安全控制**
简化的网络地址转换(NAT)配置，支持单个或多个IP地址、子网或透明第2层防火墙，能够桥接接口并过滤流量。
- ✓ **集中管理**
可选的Anybus网络安全控制台，用于管理一组Defenders设备。
- ✓ **OT-SDWAN**
高级虚拟专用网络(VPN)支持，包括WireGuard®等现代协议以及传统的OpenSSL和IPsec方法，确保兼容性。支持流量整形和路由功能，包括RIPv1&v2、BGPv4协议。
- ✓ **深度数据包检测 (DPI)**
Anybus Defender支持流行的工业标准协议，可自动学习工业网络流量，最大限度地减少手动规则创建的需要。
- ✓ **图形用户界面 (GUI)**
通过板载Web界面配置，并提供用例向导以便轻松配置。可直接从防火墙日志中使用一键式易规则创建功能轻松创建规则，同时支持适用于所有接口的浮动规则。
- ✓ **资产发现和库存**
支持各种工业专用协议和方法的网络资产识别扫描器，可发现、查询和调查资产。提供被连接资产的制造商、型号、版本和补丁级别详细信息，并给出准确度评分。



常规

净宽 (mm)	69.6
净高 (mm)	179.7
净深 (mm)	146
净重 (g)	1270
包装宽度 (mm)	254
包装高度 (mm)	140
填充深度 (mm)	312
包装重量 (g)	1470
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	金属外壳
保修 (年)	3

标识和状态

产品 ID	ABD6024-PROFW
原产国	美国
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP20
产品认证信息	CE, RoHS, WEEE, EMC, RCM, UKCA