Anybus Defender 6024 - DPI/FW



货号: ABD6024-DPIFW

先进的工业安全设备，旨在为运营技术 （OT） 网络提供无与伦比的保护。它具有 NAT、路由以及基于常见工业协议的深度数据包检测 （DPI） 和入侵检测的强大组合，是保护制造和关键基础设施免受各种网络威胁的基石。

具有工业协议筛选和资产访问控制功能的工业安全设备

特点和优点

接口

坚固的无风扇IP50结构，适用于恶劣环境，具有1x广域网和3x局域网千兆以太网端口，以及2个SFP端口，用于2个额外的RJ-45或光纤连接，支持多模和单模光纤。总共或6个物理段，支持更多逻辑段的VLAN。

入侵防护系统 （IPS）

具有集成 Snort 和 Suricata 入侵检测和保护系统的虚拟补丁。可定制的签名。

丰富的网络安全控制

简化的 NAT 配置有助于设置单个或多个 IP 地址、子网或透明的第 2 层防火墙，能够桥接接口和过滤流量。

集中管理

可选的中央Anybus网络安全控制台，用于管理一组防御者。

深度数据包检测 （DPI）

Anybus Defender支持流行的行业标准协议，并可以自动学习工业网络流量，以最大限度地减少手动规则创建。

图形用户界面 （GUI）

通过板载 Web 界面进行配置，带有用例向导，便于配置。通过直接从防火墙日志一键轻松创建规则，以及适用于所有接口的浮动规则，轻松创建规则。

资产发现和库存

网络资产识别扫描器，支持各种行业特定协议和方法，用于发现、查询和调查资产。提供连接资产的品牌、类型、版本和补丁级别详细信息，以及准确度分数。

Anybus Defender 6024 - DPI/FW



常规

净宽 （mm）	69.6
净高 （mm）	179.7
净深 （mm）	146
净重 （g）	1270
包装宽度 （mm）	254
包装高度 （mm）	140
填充深度 （mm）	312
包装重量 （g）	1470
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
电流消耗 Vcc 标称值 （mA） 时的最大值	1100mA
功耗 （W）	26.4W
输入电压 （V）	24VDC
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	金属外壳
保修（年）	3

标识和状态

产品 ID	ABD6024-DPIFW
原产国	美国
海关编码	8517620000

Anybus Defender 6024 - DPI/FW



标识和状态

双重用途	不

物理特征

包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP20
产品认证信息	CE, RoHS, WEEE, RCM, UKCA, EMC